

Ficha Técnica

Bota de Protecção Arkansas

Ref^a.: 51316

Mod.: Arkansas S3 WR CI HI HRO SRC

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Bota em nubuck pull-up hidrofugada.
 - Forro exterior em pele transpirável.
 - Forro interior Gore-Tex Performance Comfort Footwear.
 - Palmilha Metatarsal Support Gel, anatómica, anti estática, perfurada, em poliuretano perfumado muito suave, forrada com tecido. Possui inserto de gel na zona do metatarso garantindo assim estabilidade e conforto sobre todas as superfícies. Isola do frio e do calor.
 - Sola em poliuretano/goma de nitrilo, resistente a +300°C (para 1 minuto de contacto) HRO.
 - Biqueira de protecção não metálica, Top Return, resistente a 200J.
 - Palmilha Anti-perfuração não metálica APT PLATE - Zero Perforation (P).
 - Resistente ao deslizamento (SRC).
 - Anti-estática (A).
 - Absorção de energia no tacão (E).
 - Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
 - Calçado resistente à água (WR).
 - Calçado com membrana Gore-Tex e pele italiana.
-
- Ajuste: 11
 - Peso: 770gr (1 pé tam.: 42)
 - Tamanhos disponíveis: 36 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.
- Ideal para locais húmidos.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 WR CI HI HRO SRC



Directiva:
89/686/CEE

Níveis de resistência ao deslizamento		
Coeficiente de tração dinâmica		
 0,56 ≥ 0,32 PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	 0,50 ≥ 0,28 CALCANHAR inclinação 7°
 0,25 ≥ 0,18 PLANTA	SRC SRA+SRB SRB Aço Glicerina	 0,17 ≥ 0,13 CALCANHAR inclinação 7°



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt.
» produtos » normas e simbologias.