

Ficha Técnica

Sapatilha Hurling

Ref^a.: 51947

Mod.: Hurling S3S ESD FO SR

Revisão 02



Especificações Técnicas

- Sapatilha em TechShell, tecido inovador extremamente tenaz, resistente à abrasão, perfurações, hidrofugado e transpirável.
 - Forro interior SANY-DRY 100% Poliéster, tridimensional, transpirável, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
 - Palmilha FOOT-PAD, extremamente suave e cómoda. Graças ao poliuretano de muito baixa densidade, auto molda-se ao pé permitindo uma correcta distribuição do peso corporal e origina uma sensação de conforto imediata. A elevada capacidade de absorção de impactos é alcançada com um material de alta resiliência.
 - Sola em poliuretano/TPU com baixa resistência eléctrica.
 - Biqueira de protecção metálica, em alumínio, resistente a 200J.
 - Palmilha anti-perfuração não metálica APT Plate Zero Perforation resistente a 1100N (PS), ensaios com prego de Ø 3mm.
 - Resistente ao deslizamento (SR) (ensaio opcional com glicerina).
 - Calçado anti estático (A).
 - Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
 - Resistência à penetração e absorção de água (WPA).
 - Absorção de energia no tacão (E).
 - Protecção extra na biqueira em TPU.
 - Calçado com resistência eléctrica (ESD) e recomendado para zonas ATEX.
- Ajuste: 11
- Peso: 490 gr (1 pé, tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 35 a 48.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.
- Calçado recomendado para a indústria micro-eléctrica.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345:2022
- S3S ESD FO SR



CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.