

Ficha Técnica

Bota K2

Ref^a.: 51183

Mod.: K2 S3 HI CI HRO SRC

Revisão 02



Especificações Técnicas

- Bota em pele hidrofugada.
- Forro exterior sintético transpirável.
- Forro interior SANY-DRY 100% poliamida, anti bacteriano, transpirável, absorvente, desabsorvente e antiabrasão.
- Palmilha HEAT BARRIER, anatômica, anti estática, perfumada, isolante para altas temperaturas e forrada com tecido. O conforto térmico no interior do calçado está garantido graças a uma mistura especial de poliuretano que isola o calor.
- Sola HEAT DEFENDER PU/Nitrilo resistente a +300°C (para 1 minuto de contacto).
- Biqueira de protecção não metálica TOP RETURN, resistente a 200J.
- Palmilha Anti-perfuração não metálica APT PLATE - Zero Perforation (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Resistência à penetração e absorção de água (WRU).
- Desprendimento rápido SCATTO.
- Suporte anti torsão.
- Calçado sem componentes metálicos (100% Metal Free).
- Isolamento ao Frio (CI) e ao calor (HI).
- Sola externa resistente ao calor por contacto (HRO).

SCATTO



- Ajuste: 11
- Peso: 690gr (1 pé tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 39 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais, construção, trabalhos de manutenção e indústria em geral.
- Indústria Siderúrgica.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 HI CI HRO SRC



Níveis de resistência ao deslizamento			
Coeficiente de tração dinâmica			
0,54 $\geq 0,32$ PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	0,50 $\geq 0,28$ CALCANHAR inclinação 7°	SRC SRA+SRB
0,23 $\geq 0,18$ PLANTA	SRB Aço Glicerina	0,18 $\geq 0,13$ CALCANHAR inclinação 7°	



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual