

Ficha Técnica

Bota New Jackson

Ref. 51414 (Jackson) S3 + WR + HRO + SRC



Especificações Técnicas:

- Bota em Nubuck, hidrofugada S3.
- Biqueira não metálica TOP RETURN com resistência a 200J e à compressão até aos 1500 Kgs, não magnética, leve (50 gr), efeito elástico).
- Palmilha anti-perfuração não metálica APT Plate resistente a 1100N (P), muito flexível, leve (50 gr), isolamento térmico, 100% de superfície protegida.
- Palmilha SOFT-BED, anatômica, perfurada e anti-estática (A), em poliuretano perfumado, suave e confortável; a camada superior do tecido absorve a humidade e mantém o pé seco, protegendo contra o frio e o calor.
- Resistência ao choque, à compressão, ao rasgo, à ruptura, à tracção, a abrasão de hidrocarbonetos (FO).
- Sola em PU /goma em nitrilo resistente a +300°C (para 1 minuto) (HRO).
- Absorção de energia no tacão para reduzir o cansaço e proporcionar maior conforto (E).
- Forro em GORE-TEX, Performance Confort Footwear.
- Resistência ao deslizamento (SRC).
- Calçado resistente à água (WR).

- Tamanhos disponíveis: 39 a 47

- Ajuste: 11

Níveis de resistência ao deslizamento Coeficiente de tracção dinâmica			
0,40 ≥ 0,32 PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	0,37 ≥ 0,28 CALCANHAR Inclinação 7°	
0,18 ≥ 0,18 PLANTA	SRC SRA + SRB	0,14 ≥ 0,13 CALCANHAR Inclinação 7°	
	SRB Aço + Glicerina		

Revisão 00



Directiva:
89/686/CEE

Principais Características e Vantagens:

- Norma: EN ISO 20345:2011
- S3 + WR + HRO + SRC



Campo de Aplicação:

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e equipamentos complementares:

- Palmilha Soft-Bed.
- Atacador BOW de 110 cm.

Organismo
De
Controle:®

HR Protecção, S.A.

Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por: