

Ficha Técnica

Bota X430 S75

Ref^a.: 53088

Mod.: X430 S75 SC SR ESD HI CI FO HRO

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Bota de Protecção, com sola exterior resistente ao calor.
- Oferece uma protecção e um conforto inigualáveis. São impermeáveis, resistentes a altas temperaturas, isolados contra o frio, com descarga eletrostática e antiderrapantes.
- Gáspea em pele preta.
- Forro membrana.
- Palmilha SJ Foam.
- Sola em PU/Borracha.
- Biqueira de Protecção não metálica, em compósito, resistente ao impacto até 200J.
- Palmilha anti perfuração, não metálica, em tecido anti perfurante (1.100N) (PS) teste com prego Ø=3mm.
- Calçado com protecção ESD. Este sistema possibilita a descarga controlada de energia electrostática, que pode danificar componentes electrónicos, e evita os riscos de ignição resultantes de cargas electrostáticas. Resistência volumétrica entre 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.
- Bota anti estática (A).
- Sola resistente aos hidrocarbonetos (FO).
- Absorção de energia no tacão (E).
- À prova de água (WR). O calçado à prova de água impede que os líquidos entrem na bota.
- DGUV BGR 191: Estes sapatos são adequados para palmilhas ortopédicas e para adaptações ortopédicas. Certificados no âmbito da norma BGR 191.
- Sola exterior resistente ao calor (HRO). A sola exterior resiste a altas temperaturas até 300 °C.
- Isolado contra o frio (CI). Os sapatos de segurança isolados contra o frio (CI) mantêm os seus pés quentes. São usados em ambientes frios.
- Isolamento contra o calor da parte inferior do calçado (HI).
- Isento de metal. Geralmente, os sapatos de segurança isentos de metal são mais leves do que os sapatos de segurança normais. Além disso, também são muito úteis para profissionais que têm de passar por detectores de metal várias vezes por dia.
- Peso: 792gr, 1 pé, tam.: 42.
- Tamanhos disponíveis: 36 a 50

Campo de Aplicação

- Recomendado para Construção, Automóvel, Produtos químicos, Limpeza, Logística, Mineração, Petróleo e gás. Ambientes: seco, lamacento, superfícies irregulares, quentes e ambiente húmido.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN ISO 20345:2022+A1:2024
- ASTM F2413:2024



Níveis de resistência ao deslizamento			
Coeficiente de tração dinâmica			
 0,50 ≥ 0,36 inclinação 7°	Cerâmica solução detergente	 0,47 ≥ 0,31 CALCANHAR inclinação 7°	
 0,26 ≥ 0,22 inclinação 7°	SR Cerâmica Glicerina	 0,20 ≥ 0,19 CALCANHAR inclinação 7°	



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual