

Ficha Técnica

Refª.: 98046AM
Mod.: FR93

Revisão 00

Fato Macaco Multi-Norma

Descrição Técnica

- Certificado independentemente segundo cinco normas de segurança internacionais, o fato de protecção Bizflame Ultra foi concebido para ser versátil. O poliéster FR especial do tecido garante a máxima longevidade nos ambientes mais difíceis.
 - Lavagem de roupa industrial 75°C e secagem em túnel 155°C.
 - Aberturas de acesso laterais.
 - Bolso para o metro.
 - Ombros almofadados para protecção extra.
 - Etiqueta externa com identificação das normas para identificação rápida dos níveis de protecção.
 - Punhos ajustáveis por fita aderente.
 - O acabamento resistente a manchas Texpel repele a sujidade e as manchas.
 - Protecção contra calor radiante, convectivo e de contacto.
 - Protecção certificada contra respingos de metal fundido.
 - Comprimento das pernas extensível (31" a 33").
 - Anti-estático.
 - Não magnético - sem níquel e ferrosos.
 - Fita reflectora cosida industrial resistente às chamas.
 - Zip de Dupla Via para fácil acesso.
 - Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV.
 - Bolsos para joelheiras com 2 níveis permitindo duas opções de posicionamento.
 - 10 bolsos espaçosos.
 - Laço para fácil fixação de um rádio.
 - Adequado para ser usado num ambiente ATEX.
 - Adequado para utilização em ambientes ESD.
- Tamanhos: S ao 5XL.

Desenho Técnico



Normas

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Tipo 6
- EN 17353 Tipo B2
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)



EN ISO 11612



EN ISO 11611



EN 1149



IEC 61482-1



IEC 61482-2



EN 13034



EN 17353

Tipo B2

Personalização

- De acordo com o pedido do Cliente e em conformidade das possibilidades técnicas de aplicação.

Gama de Cores

- Azul Marinho
- Laranja

Campo de Aplicação

- Indústria Petroquímica, Refinarias e Offshore (Plataformas de Petróleo e Gás), Setor Eléctrico e Manutenção de Infraestruturas, Zonas ATEX (Atmosferas Explosivas), Soldadura e Trabalhos a Quente.

Informação Técnica Complementar

- Composição:

Tecido Exterior : Bizflame Indústria: 80% Algodão, 19% Poliéster, 1% Fibra de Carbono 340gr/m².



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.